

# Table of Contents



```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"
xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" xmlns:js="urn:formulas" exclude-result-
prefixes="msxsl js fo"> <xsl:output method="html"/>
```

```
<xsl:template match="/">
```

```
<xsl:variable name="item_per_page">25</xsl:variable>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<html>
```

```
<head>
  <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-
Type" />
  <title>Rekins</title>
</head>
<body class="body">
  <xsl:variable name="disc">
    <xsl:for-each select="/documents/document/rows/row[pross!=''
or pross!='0']">
      <xsl:value-of select="pross"/>
    </xsl:for-each>
  </xsl:variable>
  <style>
    .body2{ font-size: 12pt;}
    .body{ font-size: 8pt;}
    .bodywol{ font-size: 8pt;}
    .bodybold{ font-size: 8pt; font-weight:900; text-align: left;}
    .bodyboldt{ font-size: 8pt; border-bottom: 1px solid black;}
  </style>
  <xsl:variable name="nauda">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="/documents/document/valuuta='LVL'">LVL</xsl:when>
      <xsl:when test="/documents/document/valuuta=' '">LVL</xsl:when>
      <xsl:when test="/documents/document/valuuta!='' and
/documents/document!='LVL'">
        <xsl:value-of select="/documents/document/valuuta"/>
      </xsl:when>
    </xsl:choose>
  </xsl:variable>
  <table width="660px" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr>
      <td>
        <table width="660px" cellpadding="0"
cellspacing="0">
          <tr>
            <td width="380" align="left" ><img
alt="logo" height="70"><xsl:attribute name="src"><xsl:value-of
select="/documents/footer/firma_logo"/></xsl:attribute></img></td>
```

```
<td width="280" class="body2"
valign="bottom">Rēķins/<font size="-2">Invoice</font>:&#160;<xsl:value-of
select="/documents/document/number"/><br />
Datums/<font
size="-2">Date</font>:&#160;<xsl:value-of
select="concat(substring(/documents/document/aeg,1,2),'-
',substring(/documents/document/aeg,4,2),'-
',substring(/documents/document/aeg,7,4))"/><br />
Apmaksa/<font size="-2">Due
date</font>:&#160;<xsl:value-of
select="concat(substring(/documents/document/aeg2,1,2),'-
',substring(/documents/document/aeg2,4,2),'-
',substring(/documents/document/aeg2,7,4))"/><br /><br />
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-bottom:1px solid black;
height:1px;" colspan="2">&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="border-bottom:1px
solid black;">
<table width="660" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr>
<td class="body"
width="140">Piegādātājs/<font size="-2">Supplier</font></td>
<td class="body"
width="240"><xsl:value-of select="/documents/footer/firma_nimi"/></td>
<td class="body"
width="140">Banka/<font size="-2">Bank</font></td>
<td class="body"
width="140"><xsl:value-of select="/documents/footer/firma_pank"/></td>
</tr>
<tr>
<td class="body">Juridiskā
adrese/<font size="-2">Address</font></td>
<td class="body"><xsl:value-of
select="/documents/footer/firma_aadress"/></td>
<td class="body">S.W.I.F.T</td>
<td class="body"><xsl:value-of
select="/documents/footer/firma_swift"/></td>
</tr>
<tr>
<td
class="body"><b>&#160;</b></td>
<td class="body"><xsl:value-of
select="/documents/footer/firma_aadress2"/></td>
<td class="body">Konts/<font
size="-2">Account</font></td>
<td class="body"><xsl:value-of
```

```

select="/documents/footer/firma_iban"/></td>
</tr>
<tr>
<td class="body">Reg. nr./<font
size="-2">Reg.No.</font></td>
<td class="body"><xsl:value-of
select="/documents/footer/firma_regrnr"/></td>
<td class="body"
width="140">Banka//<font size="-2">Bank</font></td>
<td class="body"
width="140"><xsl:value-of select="'Citadeles banka AS'"/></td>
</tr>
<tr>
<td class="body">PVN Reg.
nr./<font size="-2">VAT</font></td>
<td class="body"><xsl:value-of
select="/documents/footer/firma_kmnr"/></td>
<td class="body">S.W.I.F.T</td>
<td class="body"><xsl:value-of
select="'PARXLV22'"/></td>
</tr>
<tr>
<td class="body">&#160;</td>
<td class="body">&#160;</td>
<td class="body">Konts/<font
size="-2">Account</font></td>
<td class="body"><xsl:value-of
select="'LV91PARX0017238520001'"/></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="border-bottom:1px
solid black; height:10px;">&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="border-bottom:1px
solid black;">
<table width="660" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr>
<td class="body"
width="140">Saņēmējs/<font size="-2">Client</font></td>
<td class="body"
width="240"><xsl:value-of select="/documents/kontakt/nimi"/></td>
<td class="body"
width="140">Banka//<font size="-2">Bank</font></td>
<td class="body"
width="140"><xsl:value-of
select="/documents/kontakt/pangaandmed/nimi"/></td>

```

```
</tr>
<tr>
  <td class="body" >Juridiskā
adrese/<font size="-2">Address</font></td>
  <td class="body"><xsl:value-of
select="/documents/kontakt/aadress1"/></td>
  <td class="body">S.W.I.F.T</td>
  <td class="body"><xsl:value-of
select="/documents/kontakt/pangaandmed/swift"/></td>
</tr>
<tr>
  <td
class="body"><b>&#160;</b></td>
  <td class="body"><xsl:value-of
select="/documents/kontakt/aadress2"/></td>
  <td class="body">Konts/<font
size="-2">Account</font></td>
  <td class="body"><xsl:value-of
select="/documents/kontakt/arveldusarve"/></td>
</tr>
<tr>
  <td class="body">Reg. nr./<font
size="-2">Reg.No.</font></td>
  <td class="body"><xsl:value-of
select="/documents/kontakt/regnr"/></td>
  <td
class="body"><b>&#160;</b></td>
  <td class="body">&#160;</td>
</tr>
<tr>
  <td class="body">nr./<font size="-2">VAT</font></td>
  <td class="body"><xsl:value-of
select="/documents/kontakt/kmregnr"/></td>
  <td
class="body"><b>&#160;</b></td>
  <td class="body">&#160;</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="4" style="border-
bottom:0px solid black; height:10px;">&#160;</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2" style="border-bottom:1px
solid black; height:20px;">&#160;</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2">
```

```

<table width="660" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr>
        <td class="bodyboldt"
height="20">Nosaukums<br /><font size="-2">Description</font></td>
        <td class="bodyboldt">Skaitis<br
/><font size="-2">Quantity</font></td>
        <td class="bodyboldt">Mērv.<br
/><font size="-2">Unit</font></td>
        <td class="bodyboldt">Cena<br
/><font size="-2">Price</font></td>
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="$disc!=''">
                <td
class="bodyboldt">%</td>
                <td
class="bodyboldt">Cena ar atl.<br /><font size="-2">Price with %</font></td>
            </xsl:when>
        </xsl:choose>
        <td class="bodyboldt"
align="right">Summa<br /><font size="-2">Amount</font>&#160;</td>
        <td class="bodyboldt"
align="right">PVN<br /><font size="-2">VAT</font>&#160;</td>
    </tr>
    <xsl:for-each
select="/documents/document/rows/row">
        <tr>
            <xsl:variable
name="sum_check"><xsl:value-of select="format-number(hind_ale div
100, '0.00')"/></xsl:variable>
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="$sum_check!='NaN'">
                    <td class="body"
height="20"><xsl:value-of select="keelne_seletus"/></td>
                    <td width="60"
class="body"><xsl:value-of select="kogus"/></td>
                    <td width="40"
class="body"><xsl:value-of select="yhik"/></td>
                    <td width="60"
class="body"><xsl:value-of select="format-number(hind, '0.00')"/></td>
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="$disc!=''">
                            <td width="40"
class="body"><xsl:value-of select="pross"/></td>
                            <td width="60"
class="body"><xsl:value-of select="format-number(hind_ale div
100, '0.00')"/></td>
                        </xsl:when>
                    </xsl:choose>
                </xsl:when>
            </xsl:choose>
        </tr>
    </xsl:for-each>

```

	</xsl:choose> <td width="80"
class="body" align="right"><xsl:value-of select="format-number(converted_summa div 100,'0.00')"/></td>	<td width="40"
class="body" align="right"><xsl:value-of select="format-number(kmkokku div 100,'0.00')"/></td>	</xsl:when> <xsl:when
test="\$sum_check='NaN' ">	<td class="body"
height="20"><xsl:value-of select="keelne_seletus"/></td>	<td width="40"
class="body">&#160;</td>	<td width="60"
class="body">&#160;</td>	<td width="60"
class="body">&#160;</td>	<xsl:choose> <xsl:when
test="\$disc!='' ">	<td
width="40" class="body">&#160;</td>	<td
width="60" class="body">&#160;</td>	</xsl:when> </xsl:choose> <td width="80"
class="body" align="right">&#160;</td>	<td width="40"
class="body" align="right">&#160;</td>	</xsl:when> </xsl:choose> </tr> </xsl:for-each> <xsl:for-each
select="/documents/kmkoodid/kmkood">	<tr> <xsl:choose> <xsl:when
test="\$disc!='' ">	<td width="40"
class="body" style="border-top:1px solid black;">&#160;</td>	<td width="60"
class="body" style="border-top:1px solid black;">&#160;</td>	</xsl:when> </xsl:choose> <td colspan="4"
class="body" align="right" style="border-top:1px solid black;">	<xsl:choose> <xsl:when



```
test="km='8'">PVN aprēķināts pie līguma noslēgšanas/<font size="-2">VAT paid
by closing contract</font></xsl:when>
<xsl:when
test="km='11'">Ar PVN neapliekamā summa/<font size="-2">VAT free
allowance</font></xsl:when>
<xsl:when
test="km='1' or km='0'">Ar PVN (<xsl:value-of select="ilmakm"/>%) apliekamā
summa/<font size="-2">VAT (<xsl:value-of select="ilmakm"/>%)
sum</font></xsl:when>
<xsl:when
test="km='10' or km='9'">VAT reverse charge</xsl:when>
<xsl:otherwise>Ar PVN (<xsl:value-of select="ilmakm"/>%) apliekamā
summa/<font size="-2">VAT (<xsl:value-of select="ilmakm"/>%)
sum</font></xsl:otherwise>
</xsl:choose>
(<xsl:value-of
select="/documents/document/valuuta"/>)</td>
<td width="80"
class="body" align="right" style="border-top:1px solid black;"><xsl:value-of
select="format-number(summa div 100,'0.00')"/></td>
<td width="40"
class="body" style="border-top:1px solid black;">&#160;</td>
</tr>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each
select="/documents/kmkoodid/kmkood[summakm!='0']">
<tr>
<xsl:choose>
<xsl:when
test="$disc!=''">
<td width="40"
class="body">&#160;</td>
<td width="60"
class="body">&#160;</td>
</xsl:when>
</xsl:choose>
<td colspan="4"
class="body" align="right">
Pievienotās vērtības
nodoklis (<xsl:value-of select="ilmakm"/>%)<font
size="-2">VAT</font>&#160;(<xsl:value-of select="ilmakm"/>%)
</td>
<td width="80"
class="body" align="right"><xsl:value-of select="format-number(summakm div
100,'0.00')"/></td>
<td width="40"
class="body">&#160;</td>
</tr>
</xsl:for-each>
<tr>
<xsl:choose>
```

```

                                <xsl:when
test="$disc!=''">
                                <td width="40"
class="body" style="border-bottom:1px solid black; height:20px;">&#160;</td>
                                <td width="60"
class="body" style="border-bottom:1px solid black; height:20px;">&#160;</td>
                                </xsl:when>
                                </xsl:choose>
                                <td colspan="4"
class="body" align="right" style="border-bottom:1px solid black;
height:20px;">Summa ar PVN/<font size="-2">Total with VAT</font>
(<xsl:value-of select="/documents/document/valuuta"/>)</td>
                                <td width="80"
class="body" align="right" style="border-bottom:1px solid black;
height:20px;"><xsl:value-of select="format-
number(/documents/document/converted_tasuda div 100,'0.00')"/></td>
                                <td width="40"
class="body" style="border-bottom:1px solid black; height:20px;">&#160;</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <xsl:choose>
                                <xsl:when
test="$disc!=''">
                                <td width="40"
class="body" style="border-bottom:0px solid black; height:20px;">&#160;</td>
                                <td width="60"
class="body" style="border-bottom:0px solid black; height:20px;">&#160;</td>
                                </xsl:when>
                                </xsl:choose>
                                <td colspan="4"
class="body" align="right" style="border-bottom:0px solid black;
height:20px;"><b>Summa apmaksai</font size="-2">To Pay</font> (<xsl:value-of
select="/documents/document/valuuta"/>)</b></td>
                                <td width="80"
class="body" align="right" style="border-bottom:0px solid black;
height:20px;"><b><xsl:value-of select="format-
number(/documents/document/converted_tasuda div 100,'0.00')"/></b></td>
                                <td width="40"
class="body">&#160;</td>
                                </tr>
                                <!--<tr>
                                <td colspan="6" class="body"
align="left" style="border-bottom:0px solid black; height:20px;">Apmaksas
terminš:&#160;&#160;&#160;<xsl:value-of
select="concat(substring(/documents/document/aeg2,1,2),'-
',substring(/documents/document/aeg2,4,2),'-
',substring(/documents/document/aeg2,7,4))"/></td>
                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="$disc!=''">
                                <td width="40"
class="body" style="border-bottom:0px solid black; height:20px;">&#160;</td>

```

```
  | | | | | |
```

```

        </td>
      </tr>
    </table>
  </body>

```

```

</html>
</xsl:template>

```

```
<msxsl:script language="JScript" implements-prefix="js"><![CDATA[
```

```

var cipari=['viens ','divi ','trīs ','četri ','pieci ','seši ','septiņi ','astoņi ','deviņi ']; var padsmiiti=['desmit ','vienpadsmiit ','divpadsmiit ','trīspadsmiit ','četrpadsmiit ','piecpadsmiit ','sešpadsmiit ','septiņpadsmiit ','astoņpadsmiit ','deviņpadsmiit ']; var desmiti=['divdesmit ','trīsdsmiit ','četrdesmit ','piecdsmiit ','sešdesmit ','septiņdesmit ','astoņdesmit ','deviņdesmit ']; function simti(str) { res=;

```

```

// pirmais cipars no labaas
if (str.charAt(1)=='1') // chekojam pirmspeedeejo ciparu - ja viens tad vai nu desmit vai padsmiit
  res=padsmiiti[parseInt(str.charAt(2))];
else res=cipari[parseInt(str.charAt(2))];

// otrais cipars no labaas
if (str.charAt(0)=='1') // ja treshais cipars no labaas ir 1 tad jaaraksta simts
  res='simts '+desmiti[parseInt(str.charAt(1))]+res;
else if (str.charAt(0)!='0') // ja treshais cipars no labaas nav 1 vai 0 tad jaaraksta simti
  res='simti '+desmiti[parseInt(str.charAt(1))]+res;
else // ja nav simtu
  res=desmiti[parseInt(str.charAt(1))]+res;

// treshais cipars no labaas
res=cipari[parseInt(str.charAt(0))]+res;
return res;

```

```

}

```

```
function numText(skaitlis,nauda) {
```

```

fullStr='0000000000';
tempStr='';
tempRes='';
resStr='';
minus='';

punkts=skaitlis.indexOf('.');
if (punkts==-1) {
  pirmspStr=skaitlis;
  aizpStr='0';

```

```
} else {
    pirmsspStr=skaitlis.substring(0,punkts);
    aizpStr=skaitlis.substring(punkts+1);
}

if (pirmsspStr.charAt(0)=='-') { // ja ar minus ziimi
    pirmsspStr=pirmsspStr.substring(1);
    minus='mīnus ';
}

for (i=pirmsspStr.length-1, j=9; i>=0; i--, j--) { // paarliekam uz fullstr,
kas sastaav no desmit cipariem
    fullStr=fullStr.substring(0,j) + pirmsspStr.charAt(i) +
fullStr.substring(j+1);
}

if (fullStr.length>10) fullStr=fullStr.substring(fullStr.length-10); // ja
vairaak par 10 cipariem, tad trim

if (parseInt(fullStr,10)!=0) {
    resStr+=nauda;
} else resStr+='Nulle '+nauda;

if (parseInt(fullStr.substring(7),10)>0) {
    tempStr=fullStr.substring(7); // simti
    tempRes=simti(tempStr);
    resStr=tempRes+resStr;
}

if (parseInt(fullStr.substring(4,7),10)>0) {
    tempStr=fullStr.substring(4,7); // tūkstoši
    tempRes=simti(tempStr);
    if ((tempStr.charAt(2)=='1') && (tempStr.charAt(1)!='1'))
tempRes+='tūkstotis ';
    else if (parseInt(tempStr,10)!=0) tempRes+='tūkstoši ';
    resStr=tempRes+resStr;
}

if (parseInt(fullStr.substring(1,4),10)>0) {
    tempStr=fullStr.substring(1,4); // miljoni
    tempRes=simti(tempStr);
    if ((tempStr.charAt(2)=='1') && (tempStr.charAt(1)!='1')) tempRes+='miljons
';
    else if (parseInt(tempStr,10)!=0) tempRes+='miljoni ';
    resStr=tempRes+resStr;
}

if (fullStr.charAt(0)!='0') { // miljardi
    if (fullStr.charAt(0)=='1') resStr='viens miljards '+resStr;
    else resStr=cipari[parseInt(fullStr.charAt(0),10)]+'miljardi '+resStr;
}
```

```
if (resStr!='') { // pirmais burts liels
  resStr=resStr.charAt(0).toUpperCase()+resStr.substring(1);
}

santimi=parseInt(aizpStr,10); //santimi
if (santimi>0) {
  resStr+=' '+santimi;
  tmpSant=santimi.toString();
  if ((tmpSant.charAt(tmpSant.length-1)=='1') &&
(tmpSant.charAt(tmpSant.length-2)!='1')) {
    resStr+=' cents';
  } else {
    resStr+=' centi';
  }
} else {
  resStr+=' 00 centi';
}

return (minus+resStr);
document.getElementById('teksts').innerHTML=minus+resStr;

}]]>
```

```
</msxsl:script>
```

```
</xsl:stylesheet>
```

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/lv/procedures?rev=1599120012>

Last update: **2020/09/03 11:00**