Table of Contents

Tellimused (order) 3
Väljund (get) 3
Päring (get) 3
Päis 3
Read 5
Sisend (put) 5
Päis 6
Read 8
Transpordi parameetrid 10
Vastus 10

Tellimused (order)

Orders. Domeen: Müük.

what	order
Suund	Väljund (get), Sisend (put)
Endpoint	POST https://login.directo.ee/xmlcore/cap_xml_direct/xmlcore.asp
Skeem (väljund)	ws_tellimused.xsd
Skeem (sisend)	xml_IN_tellimused.xsd

Väljund (get)

Päring (get)

Parameeter	Selgitus
token	token (kohustuslik)
get	1
what	order
number	filter (valikuline)
customercode	filter (valikuline)
class	filter (valikuline)
orderercode	filter (valikuline)
project	filter (valikuline)
customerordernumber	filter (valikuline)
stock	filter (valikuline)
status	filter (valikuline)
date1	perioodi algus
date2	perioodi lõpp
ts	muutunud alates

Päis

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
number	number	int	9	Tellimus	
date	aeg	string		Kuupäev	
delivery	lahetusaeg	dateTime		Lähetusaeg	
reqdelivery	soovitud_lahetusaeg	dateTime		Soov.läh.aeg	
vatzone	maa	int		Maa	local = 0, EU = 1, export = 2
paymentterm	tingimus	string	32	T-ting	
quotation	pakkumine	int	9	Pakkumine	
priceformula	hinnakiri	string	32	Hinnavalem	
object	objekt	string	255	Objekt	

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
currency	valuuta	string	32	Valuuta	
currate	kurssbv1	decimal		Kurss	
language	keel	string	32	Keel	
factoring	arvetasub	string	32	Arve tasub	
project	projekt	string	32	Projekt	
customercode	klient_kood	string	32	Klient	
customername	klient_nimi	string	200		
salesman	myyja	string	30	Müügiagent	
vatregno	kmregnumber	string	32	KM Reg. nr	
deliveryterm	lahetustingimus	string	32	Läh. ting.	
deliverymethod	lahetusviis	string	32	Lähetusviis	
deliverymethodcomment	lahetusviis_komm	string	255	Lähetusviisi kommentaar	
customerordernumber	kliendi_tellimus	string	100	Kliendi tell. nr.	
email	email	string	255	meil	
fax	faks	string	50	Faks	
stock	ladu	string	32	Ladu	
country	asumaa	string	2	Sihtriik	
status	staatus	string	50	Staatus	
manager	haldur	string	32	Vastutaja	
comment	kommentaar	string	255	Kommentaar	
contact	esindaja	string	100	Nende esindaja	
datafield1	lisa_field1	string	255	Lisaväli 1	
datafield2	lisa_field2	string	255	Lisaväli 2	
datafield3	lisa_field3	string	255	Lisaväli 3	
datafield4	lisa_field4	string	255	Lisaväli 4	
datafield5	lisa_field5	string	255	Lisaväli 5	
datafield6	lisa_field6	string	255	Lisaväli 6	
datafield7	lisa_field7	string	255	Lisaväli 7	
text1	tekst1	string		Tekst1	infinite
text2	tekst2	string		Tekst2	infinite
phone	telefon	string	100	Telefon	
confirmed	kinnitatud	int	1		confirmed document = 1
deliveryname	klient_nimi_lahetusel	string	200	Nimi lähetusel	
address1	aadress1	string	255	! vastavalt seadetele	
address2	aadress2	string	200	! vastavalt seadetele	
address3	aadress3	string	100	! vastavalt seadetele	
deliveryaddress1	lahetusaadress1	string	255	! vastavalt seadetele	
deliveryaddress2	lahetusaadress2	string	200	! vastavalt seadetele	

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
deliveryaddress3	lahetusaadress3	string	100	! vastavalt seadetele	
type	tell_tyyp	string	32	Tüüp	
closed	suletud	int	9	Suletud	closed document = 1
ts	ts	string			document last changed

Read

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
item	artikkel	string	255	Artikkel	
description	nimetus	string	255	Sisu	
price	yhikuhind	decimal		Ühikuhind	unit price without vat
delivery	lahetatud	decimal		Lähetatud	
oninvoice	arvega	decimal		Arvega	
quantity	kogus	decimal		Kogus	
discount	pross	decimal			
unit	yhik	string	32	Ühik	
comment	r_kommentaar	string	200	Kommentaar	
variant	variant	string	32	Variant	
sum	summa	decimal		Summa	
object	objekt	string	255	Objekt	
project	projekt	string	32	Projekt	
vatcode	kmkood	int		KMk	
stock	r_ladu	string	32	Ladu	
deliverytime	lahetusaeg	dateTime		Lähetusaeg	
date1	r_aeg1	dateTime		Algus	
date2	r_aeg2	dateTime		Lõpp	
rn	rn	int			
rr	rv	int			

Sisend (put)

Manused: **toetatud** (väljad). Menetlused: **ei toetata**.



Loomine: saada dokument. Vaikeväärtused (ALT.FROM): Kohustuslikud väljad. Üldised muutmise reeglid: Sisendite põhimõtted.

- Olemasoleva dokumendi **muutmiseks** peab xd_update=1.

Päis

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
number	number	int	9	**jah**	Tellimus	document number/ID, mandatory; It must be unique for each document and remain same if more than one transaction of the same document is necessary
customercode	klient_kood	string	32	**jah**	Klient	mandatory by default!
customername	klient_nimi	string	200			ALT.FROM: customer
date	aeg	dateTime			Kuupäev	ALT.FROM: current time
address1	aadress1	string	255		aadress, ! vastavalt seadetele	ALT.FROM: customer
address2	aadress2	string	200		aadress, ! vastavalt seadetele	ALT.FROM: customer
address3	aadress3	string	100		aadress, ! vastavalt seadetele	ALT.FROM: customer
deliveryaddress1	lahetusaadress1	string	255		lähetusaadress, ! vastavalt seadetele	
deliveryaddress2	lahetusaadress2	string	200		lähetusaadress, ! vastavalt seadetele	
deliveryaddress3	lahetusaadress3	string	100		lähetusaadress, ! vastavalt seadetele	
paymentterm	tingimus	string	32		T-ting	ALT.FROM: customer kui on kasutusel laekumiste loomine, läheb see kood ka laekumise makseviisiks
deliverymethod	lahetusviis	string	32		Lähetusviis	ALT.FROM: customer
deliverymethodcomment	lahetusviis_komm	string	255		Lähetusviisi kommentaar	
customerordernumber	kliendi_tellimus	string	100		Kliendi tell. nr.	

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
email	email	string	255		meil	ALT.FROM: customer
phone	telefon	string	100		Telefon	ALT.FROM: customer
fax	faks	string	50		Faks	
comment	kommentaar	string	255		Kommentaar	
stock	ladu	string	32		Ladu	ALT.FROM: tr.params
object	objekt	string	255		Objekt	ALT.FROM: tr.params
contact	esindaja	string	100		Nende esindaja	ALT.FROM: customer
datafield1	lisa_field1	string	255		Lisaväli 1, ! või vastavalt seadetele	
datafield2	lisa_field2	string	255		Lisaväli 2, ! või vastavalt seadetele	
datafield3	lisa_field3	string	255		Lisaväli 3, ! või vastavalt seadetele	
datafield4	lisa_field4	string	255		Lisaväli 4, ! või vastavalt seadetele	
datafield5	lisa_field5	string	255		Lisaväli 5, ! või vastavalt seadetele	
datafield6	lisa_field6	string	255		Lisaväli 6, ! või vastavalt seadetele	
datafield7	lisa_field7	string	255		Lisaväli 7, ! või vastavalt seadetele	
paymenttotal	laekumine_summa	decimal				positive number will create receipt with same doc. number
vatzone	maa	int			Maa	local = 0, EU = 1, export = 2 ALT.FROM: customer > 0
priceformula	hinnakiri	string	32		Hinnavalem	
currency	valuuta	string	32		Valuuta	ALT.FROM: glob.settings > 'EUR'
currencyrate	kurssbv1	decimal			Kurss	ALT.FROM: ECB current published rates
vatregno	kmregnumber	string	32		KM Reg. nr	ALT.FROM: customer

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
country	asumaa	string	2		Sihtriik	ALT.FROM: customer
status	staatus	string	50		Staatus	
delivery	lahetusaeg	dateTime			Lähetusaeg	
customer_type	klient_tyyp	int	32		Kliendikaardil: Tüüp	company = 0, private citizen = 1, government institution = 2
customer_regno	klient_regnr	string	50		Kliendikaardil: Reg nr	
customer_loyaltycard	klient_kliendikaart	string	100		Kliendikaardil: Kliendikaart	
salesman	myyja	string	30		Müügiagent	ALT.FROM: customer > tr.params > 'XML'
project	projekt	string	32		Projekt	
deliveryname	klient_nimi_lahetusel	string	200		Nimi lähetusel	
factoring	arvetasub	string	32		Arve tasub	ALT.FROM: customer
deliveryterm	lahetustingimus	string	32		Läh. ting.	
language	keel	string	32		Keel	ALT.FROM: customer
dealtype	tehinguliik	string	2		Tehinguliik	
reqdelivery	soovitud_lahetusaeg	dateTime				
suletud	suletud	int	9		Tellimus	
text1	tekst1	string	4000		Tekst1, ! või vastavalt seadetele	or infinite (slower)
text2	tekst2	string	4000		Tekst2, ! või vastavalt seadetele	or infinite (slower)
type	tyyp	string	32		Tüüp	

Mitte saata:

- session_id – for internal use at Directo side, do not send this field!

Read

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
item	artikkel	string	32		Artikkel	
description	nimetus	string	255		Sisu	ALT.FROM: item
price	yhikuhind	decimal			Ühikuhind	unit price without vat
quantity	kogus	decimal			Kogus	
discount	pross	decimal			%	

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
account	konto	string	255		Konto	ALT.FROM: item > item class (depending on vatregion)
vatcode	kmkood	int			KMk	ALT.FROM: customer > item > item class (depending on vatregion)
unit	yhik	string	32		Ühik	ALT.FROM: item
comment	r_kommentaar	string	200		Kommentaar	
variant	variant	string	32		Variant	
rsum	rsum	decimal			RSKM (kui on saadetud price/ühikuhind, siis rskm'i ei kasutata)	
deliverytime	lahetusaeg	dateTime			Lähetusaeg	
requesteddeliverytime	soovitud_lahetusaeg	dateTime			Soovitud lähetusaeg	
stock	r_ladu	string	32		Ladu	
project	projekt	string	32		Projekt	ALT.FROM: item > item class
purchaseprice	ostuhind	decimal			Ostuhind	
object	objekt	string	255		Objekt	ALT.FROM: item > item class
oid	oid	int				
ext_sum	ext_sum	decimal				
ext_id	ext_id	int				
date1	r_aeg1	dateTime			Algus	
date2	r_aeg2	dateTime			Lõpp	
rn	rn	int			Nr	row order number in document 1 - N ALT.FROM: random
rr	rv	int			Rv	row reference for grouping, otherwise equals to rn ALT.FROM: equals to rn

Transpordi parameetrid

Seadistatakse tokenile, ei saadeta `xmldata` sees. PARAMEETER 2 = dokumenditüüp.

TÜÜP	KOOD	PARAMEETER 1	PARAMEETER 2	SELGITUS
XML	xd_autocustomer	0	ORDER	Automaatne seotud kliendi loomine, kui koodi ei eksisteeri
XML	xd_confirm	0	ORDER	Automaatne dokumendi kinnitamine; juhitav ka XML-väljaga confirm
XML	xd_confirmpayment	1	ORDER	Automaatne seotud laekumise kinnitamine
XML	xd_customer_update	0	ORDER	Kliendi andmete osaline uuendus (nimi, e-post, telefon)
XML	xd_object	VEEB	ORDER	Vaikimisi objekt, kui ei saadeta
XML	xd_order_assemble	1	ORDER	Kui artiklile on määratud retsept, siis retsepti komponendid asetuvad tellimusele
XML	xd_paymentvatcode	1	ORDER	Loodava seotud laekumise rea KM-kood
XML	xd_salesman	XML	ORDER	Vaikimisi müüja
XML	xd_stock	PL	ORDER	Vaikimisi ladu, kui ei saadeta
XML	xd_update	1	ORDER	Luba olemasoleva dokumendi muutmine
XML	xd_updateconfirmed	1	ORDER	Lubab kinnitatud dokumendi muutmist

Vastus

`docid` = loodud/uuendatud dokumendi number. Veakoodid: Vastused ja veakoodid.

```
<results>
  <Result Type="0" Desc="Created" docid="100001" doctype="ORDER"
submit="Tellimused"/>
</results>
```

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/xml_direct/muuk/order?rev=1787296059

Last update: **2026/08/21 10:07**