Table of Contents

Hinnavalemi read (priceformularow) 3
Väljund (get) 3
Päring (get) 3
Päis 3
Sisend (put) 4
Päis 4
Read 4
Transpordi parameetrid 5
Vastus 5

Hinnavalemi read (priceformularow)

Price formula rows. Domeen: Müük.

what	priceformularow
Suund	Väljund (get)
Endpoint	POST https://login.directo.ee/xmlcore/cap_xml_direct/xmlcore.asp
Skeem (väljund)	ws_hinnavalemid.xsd
what	„priceformula”
Suund	Sisend (put)
Skeem (sisend)	xml_IN_hinnavalemid.xsd

Väljund (get)

Päring (get)

Parameeter	Selgitus
token	token (kohustuslik)
get	1
what	priceformularow
class	filter (valikuline)
code	filter (valikuline)
type	filter (valikuline)
barcode	filter (valikuline)
supplier	filter (valikuline)
supplieritem	filter (valikuline)
closed	filter (valikuline)
ts	muutunud alates

Päis

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
code	kood	string	32	Kood	
class	klass	string	32	Klass	
item	artikkel	string	32	Artikkel	
type	mida	int	1	Mõjub	
decimalplaces	kohad	int	1	Kohta	
discount	ale	decimal		ALE	
supplier	hankija	string	32	Hankija	
project	projekt	string	32	(header)	
date1	aeg1	dateTime		Aeg1	
date2	aeg2	dateTime		Aeg2	
rounding	ymardus	decimal		Korrektsioon	

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
discountqty	ale_kogus	decimal		Alates kogusest	
data	data	string	32	Art.lisaväli	
datacontent	datasisu	string	4000	Sisu	
uuid	row_id	int			Directo unique id for editing rows
ts	ts	dateTime			document last changed

Sisend (put)

Manused: **ei toetata**. Menetlused: **ei toetata**. Muutmise korral tuleb saata kõik read uuesti korrektsete uuid väärtustega. Ridade lisamiseks uuid jätta tühjaks - siis tehakse uus rida ning reale antakse uus uuid



Loomine: saada dokument. Vaikeväärtused (ALT.FROM): Kohustuslikud väljad. Üldised muutmise reeglid: Sisendite põhimõtted.

Päis

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
project	projekt	string	32			
code	kood	string	32	**jah**	Kood	document number/ID, mandatory; It must be unique for each document and remain same if more than one transaction of the same document is necessary
name	nimi	string	255		Nimi (header)	
text1	tekst1	string	255			
text2	tekst2	string	255			
currency	valuuta	string				
object	objekt	string				
order	so	int				

Mitte saata:

- session_id – for internal use at Directo side, do not send this field!

Read

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
class	klass	string	32		Klass	
item	artikkel	string	32		Artikkel	
name	nimi	string	255		Nimi (row)	
type	mida	int	1		Mõjub	
decimalplaces	kohad	int	1		Kohta	
discount	ale	decimal			ALE	

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
supplier	hankija	string	32		Hankija	
data	data	string	32		Art.lisaväli	
datacontent	datasisu	string	4000		Sisu	
date1	aeg1	dateTime			Aeg1	
date2	aeg2	dateTime			Aeg2	
time1	kell1	time			Kell1	
time2	kell2	time			Kell2	
rounding	ymardus	decimal			Korrektsioon	
discountqty	ale_kogus	decimal			Alates kogusest	
recipe	retsept	string	32			
rowproject	r_projekt	string	32			
rowobject	r_objekt	string	255			
variant	variant	string	32		Variant	
rn	rn	int			Nr	row order number in document 1 - N ALT.FROM: random
uuid	row_id	int				Directo unique id for editing rows

Transpordi parameetrid

Sellel komponendil transpordiparameetreid ei ole.

Vastus

docid = loodud/uuendatud dokumendi number. Veakoodid: Vastused ja veakoodid.

```
<results>
  <Result Type="0" Desc="Created" docid="100001" doctype="PRICEFORMULAROW"
submit="Hinnavalemi read"/>
</results>
```

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/xml_direct/muuk/priceformularow

Last update: **2026/09/23 14:58**