Sisukord

Pakkumised (quotation) 3
Väljund (get) 3
Päring (get) 3
Päis 3
Read 6
Sisend (put) 7
Päis 7
Read 10
Transpordi parameetrid 12
Vastus 12

Pakkumised (quotation)

Quotations. Domeen: Müük.

what	quotation
Suund	Väljund (get), Sisend (put)
Endpoint	POST https://login.directo.ee/xmlcore/cap_xml_direct/xmlcore.asp
Skeem (väljund)	ws_pakkumised.xsd
Skeem (sisend)	xml_IN_pakkumised.xsd

Väljund (get)

Päring (get)

Parameeter	Selgitus
token	token (kohustuslik)
get	1
what	quotation
number	filter (valikuline)
customercode	filter (valikuline)
status	filter (valikuline)
date1	perioodi algus
date2	perioodi lõpp
ts	muutunud alates

Päis

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
number	number	int	9	Tellimus	document number/ID, mandatory; It must be unique for each document and remain same if more than one transaction of the same document is necessary
version	versioon	int		Versioon	ALT.FROM: 1
type	tyyp	string	50		
validity	kehtivus	string	50		
ourrep	meie_esindaja	string	100		
ordercomment	tellimusekommentaar	string	255		

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
customercode	klient_kood	string	32	Klient	mandatory by default!
customername	klient_nimi	string	200		ALT.FROM: customer
date	aeg	dateTime		Kuupäev	ALT.FROM: current time
address1	aadress1	string	255	aadress, ! vastavalt seadetele	ALT.FROM: customer
address2	aadress2	string	200	aadress, ! vastavalt seadetele	ALT.FROM: customer
address3	aadress3	string	100	aadress, ! vastavalt seadetele	ALT.FROM: customer
deliveryaddress1	lahetusaadress1	string	255	lähetusaadress, ! vastavalt seadetele	
deliveryaddress2	lahetusaadress2	string	200	lähetusaadress, ! vastavalt seadetele	
deliveryaddress3	lahetusaadress3	string	100	lähetusaadress, ! vastavalt seadetele	
paymentterm	tingimus	string	32	T-ting	ALT.FROM: customer kui on kasutusel laekumiste loomine, läheb see kood ka laekumise makseviisiks
deliverymethod	lahetusviis	string	32	Lähetusviis	ALT.FROM: customer
email	field53	string	255	meil	ALT.FROM: customer
phone	telefon	string	100	Telefon	ALT.FROM: customer
fax	faks	string	50	Faks	
stock	ladu	string	32	Ladu	ALT.FROM: tr.params
object	objekt	string	255	Objekt	ALT.FROM: tr.params
contact	esindaja	string	100	Nende esindaja	ALT.FROM: customer
datafield1	lisa_field1	string	255	Lisaväli 1, ! või vastavalt seadetele	
datafield2	lisa_field2	string	255	Lisaväli 2, ! või vastavalt seadetele	

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
datafield3	lisa_field3	string	255	Lisaväli 3, ! või vastavalt seadetele	
datafield4	lisa_field4	string	255	Lisaväli 4, ! või vastavalt seadetele	
datafield5	lisa_field5	string	255	Lisaväli 5, ! või vastavalt seadetele	
datafield6	lisa_field6	string	255	Lisaväli 6, ! või vastavalt seadetele	
datafield7	lisa_field7	string	255	Lisaväli 7, ! või vastavalt seadetele	
text1	tekst1	string	4000	Tekst1, ! või vastavalt seadetele	or infinite (slower)
text2	tekst2	string	4000	Tekst2, ! või vastavalt seadetele	or infinite (slower)
deliveryname	klient_nimi_lahetusele	string	200	Nimi lähetusel	
vatzone	maa	int		Maa	local = 0, EU = 1, export = 2 ALT.FROM: customer > 0
priceformula	hinnakiri	string	32	Hinnavalem	
salesman	myyja	string	30	Müügiagent	ALT.FROM: tr.params > 'XML'
currency	valuuta	string	32	Valuuta	ALT.FROM: glob.settings > 'EUR'
currencyrate	kurssbv1	decimal		Kurss	ALT.FROM: ECB current published rates
language	keel	string	32	Keel	ALT.FROM: customer
factoring	arvetasub	string	32	Arve tasub	ALT.FROM: customer
project	projekt	string	32	Projekt	
vatregno	kmregnumber	string	32	KM Reg. nr	ALT.FROM: customer
country	asumaa	string	2	Sihtriik	ALT.FROM: customer
status	staatus	string	50	Staatus	
confirmed	kinnitatud	int	1		confirmed
delivery	lahetusaeg	dateTime		Lähetusaeg	
deliveryterm	lahetustingimus	string	32	Läh. ting.	ALT.FROM: customer

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
manager	haldur	string	32	Vastutaja	
customerordernumber	field54	string	100	Kliendi tell. nr.	
vat	kaibemaks	decimal			
sum	summa	decimal			
total	summakokku	decimal			
cu	cu	string	32	Viimati muutis	document last changed by
ts	ts	dateTime			

Read

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
item	artikkel	string	255	Artikkel	
description	nimetus	string	255	Sisu	ALT.FROM: item
price	yhikuhind	decimal		Ühikuhind	unit price without vat
quantity	kogus	decimal		Kogus	
discount	ale	decimal		%	
purchaseprice	ostuhind	decimal		Ostuhind	ALT.FROM: item
account	konto	string	255	Konto	ALT.FROM: item > item class (depending on vatregion)
vatcode	kmkood	int		KMk	ALT.FROM: customer > item > item class (depending on vatregion)
sn	sn	string	128	Seerianr	
project	projekt	string	32	Projekt	ALT.FROM: item > item class
unit	yhik	string	32	Ühik	ALT.FROM: item
comment	r_kommentaar	string	200	Kommentaar	
variant	variant	string	32	Variant	
salesman	r_myyja	string	32	Müüja	
sum	summa	decimal		Summa	
package	pakis	decimal		Pakis	ALT.FROM: item
stock	r_ladu	string	32	Ladu	
height	korgus	decimal		Kõrgus	
width	laius	decimal		Laius	
depth	sygavus	decimal		Sügavus	
volume	maht	decimal		Maht	
weight	kaal	decimal		Kaal	
deliverytime	lahetusaeg	dateTime		Lähetusaeg	
date1	r_aeg1	dateTime			
date2	r_aeg2	dateTime			
periods	perioodid	string			
text1	tekst1	string			
text2	tekst2	string			
text3	tekst3	string			
text4	tekst4	string			
constant1	konstant1	decimal			
constant2	konstant2	decimal			

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
constant3	konstant3	decimal			
constant4	konstant4	decimal			
orderqty	tellitud	decimal			
invoiceqty	arvega	decimal			
object	field9	string	255	Objekt	
rn	rn	int		Nr	row order number in document 1 - N ALT.FROM: random
rr	rv	int		Rv	row reference for grouping, otherwise equals to rn ALT.FROM: equals to rn

Sisend (put)

Manused: **toetatud** (väljad). Menetlused: **ei toetata**.



Loomine: saada dokument. Vaikeväärtused (ALT.FROM): Kohustuslikud väljad. Üldised muutmise reeglid: Sisendite põhimõtted.

- Olemasoleva dokumendi **muutmiseks** peab xd_update=1.
- **Kinnitatud** dokumenti ei saa muuta (vastus Type=14).
- Kinnitamist saab juhtida XML-väljaga confirm (lisaks transpordiparameetrile xd_confirm).

Päis

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
number	number	int	9	**jah**	Tellimus	document number/ID, mandatory; It must be unique for each document and remain same if more than one transaction of the same document is necessary

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
ext_unique_id	ext_unique_id	string	100		! vastavalt seadetele	if Directo number/code is not used, this is alternative ID; It must be unique for each document and remain same if more than one transaction of the same document is necessary
version	versioon	int			Versioon	ALT.FROM: 1
type	tyyp	string	50			
validity	kehtivus	string	50			
ourrep	meie_esindaja	string	100			
ordercomment	tellimusekommentaar	string	255			
customercode	klient_kood	string	32	**jah**	Klient	mandatory by default!
customername	klient_nimi	string	200			ALT.FROM: customer
date	aeg	dateTime			Kuupäev	ALT.FROM: current time
address1	aadress1	string	255		aadress, ! vastavalt seadetele	ALT.FROM: customer
address2	aadress2	string	200		aadress, ! vastavalt seadetele	ALT.FROM: customer
address3	aadress3	string	100		aadress, ! vastavalt seadetele	ALT.FROM: customer
deliveryaddress1	lahetusaadress1	string	255		lähetusaadress, ! vastavalt seadetele	
deliveryaddress2	lahetusaadress2	string	200		lähetusaadress, ! vastavalt seadetele	
deliveryaddress3	lahetusaadress3	string	100		lähetusaadress, ! vastavalt seadetele	
paymentterm	tingimus	string	32		T-ting	ALT.FROM: customer kui on kasutusel laekumiste loomine, läheb see kood ka laekumise makseviisiks
deliverymethod	lahetusviis	string	32		Lähetusviis	ALT.FROM: customer
email	email	string	255		meil	ALT.FROM: customer

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
phone	telefon	string	100		Telefon	ALT.FROM: customer
fax	faks	string	50		Faks	
stock	ladu	string	32		Ladu	ALT.FROM: tr.params
object	objekt	string	255		Objekt	ALT.FROM: tr.params
contact	esindaja	string	100		Nende esindaja	ALT.FROM: customer
datafield1	lisa_field1	string	255		Lisaväli 1, ! või vastavalt seadetele	
datafield2	lisa_field2	string	255		Lisaväli 2, ! või vastavalt seadetele	
datafield3	lisa_field3	string	255		Lisaväli 3, ! või vastavalt seadetele	
datafield4	lisa_field4	string	255		Lisaväli 4, ! või vastavalt seadetele	
datafield5	lisa_field5	string	255		Lisaväli 5, ! või vastavalt seadetele	
datafield6	lisa_field6	string	255		Lisaväli 6, ! või vastavalt seadetele	
datafield7	lisa_field7	string	255		Lisaväli 7, ! või vastavalt seadetele	
text1	tekst1	string	4000		Tekst1, ! või vastavalt seadetele	or infinite (slower)
text2	tekst2	string	4000		Tekst2, ! või vastavalt seadetele	or infinite (slower)
deliveryname	klient_nimi_lahetusele	string	200		Nimi lähetusel	
vatzone	maa	int			Maa	local = 0, EU = 1, export = 2 ALT.FROM: customer > 0
priceformula	hinnakiri	string	32		Hinnavalem	
salesman	myyja	string	30		Müügiagent	ALT.FROM: tr.params > 'XML'
currency	valuuta	string	32		Valuuta	ALT.FROM: glob.settings > 'EUR'
currencyrate	kurssbv1	decimal			Kurss	ALT.FROM: ECB current published rates
language	keel	string	32		Keel	ALT.FROM: customer

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
factoring	arvetasub	string	32		Arve tasub	ALT.FROM: customer
project	projekt	string	32		Projekt	
vatregno	kmregnumber	string	32		KM Reg. nr	ALT.FROM: customer
country	asumaa	string	2		Sihtriik	ALT.FROM: customer
status	staatus	string	50		Staatus	
confirm	kinnita	int	1			confirm document = 1
deliverydate	lahetusaeg	dateTime			Lähetusaeg	
deliveryterm	lahetustingimus	string	32		Läh. ting.	ALT.FROM: customer
manager	haldur	string	32		Vastutaja	ALT.FROM: kliendilt
nextcontact	jargmine_kontakt_aeg	dateTime				
timeclose	sulgemise_aeg	dateTime				
competitor	konkurendid	string				
closeingcomment	sulgemise_komm	string				
statuschanged	staatus_muutus	dateTime				
budget	eelarve	int				
prepaymentpercentage	e_pross	decimal				
campaignnotallowed	keela_kampaania	int				
contract	leping	int				
validitycomment	kehtivuse_kommentaar	string				
customerorderno	field54	string	50		Kliendi tell. nr.	
probability	toenaosus	decimal				
asset	inventar	string	255			
dealtype	tehinguliik	string	255			
deliverytermcomment	lahetustingimus_komm	string	255			
deliverymethodcomment	lahetusviis_komm	string	255			
customer_type	klient_tyyp	int	32		Kliendikaardil: Tüüp	company = 0, private citizen = 1, government institution = 2
customer_regno	klient_regnr	string	50		Kliendikaardil: Reg nr	
customer_class	klient_klass	string	32		Kliendikaardil: Klass	
customer_loyaltycard	klient_kliendikaart	string	100		Kliendikaardil: Kliendikaart	

Mitte saata:

- session_id – for internal use at Directo side, do not send this field!

Read

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
item	artikkel	string	255		Artikkel	

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
description	nimetus	string	255		Sisu	ALT.FROM: item
price	yhikuhind	decimal			Ühikuhind	unit price without vat
quantity	kogus	decimal			Kogus	
discount	ale	decimal			%	
purchaseprice	ostuhind	decimal			Ostuhind	ALT.FROM: item
account	konto	string	255		Konto	ALT.FROM: item > item class (depending on vatregion)
vatcode	kmkood	int			KMk	ALT.FROM: customer > item > item class (depending on vatregion)
sn	sn	string	128		Seerianr	
project	projekt	string	32		Projekt	ALT.FROM: item > item class
unit	yhik	string	32		Ühik	ALT.FROM: item
comment	r_kommentaar	string	200		Kommentaar	
variant	variant	string	32		Variant	
salesman	r_myyja	string	32		Müüja	
sum	summa	decimal			Summa	
package	pakis	decimal			Pakis	ALT.FROM: item
stock	r_ladu	string	32		Ladu	
height	korgus	decimal			Kõrgus	
width	laius	decimal			Laius	
depth	sygavus	decimal			Sügavus	
volume	maht	decimal			Maht	
weight	kaal	decimal			Kaal	
deliverydate	lahetusaeg	dateTime			Lähetusaeg	
date1	r_aeg1	dateTime				
date2	r_aeg2	dateTime				
periods	perioodid	string				
text1	tekst1	string				
text2	tekst2	string				
text3	tekst3	string				
text4	tekst4	string				
constant1	konstant1	decimal				
constant2	konstant2	decimal				
constant3	konstant3	decimal				
constant4	konstant4	decimal				
replacementitem	artikkel_asendus	string	32			
rn	rn	int			Nr	row order number in document 1 - N ALT.FROM: random

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
rr	rv	int			Rv	row reference for grouping, otherwise equals to rn ALT.FROM: equals to rn

Transpordi parameetrid

Seadistatakse tokenile, ei saadeta xmldata sees. PARAMEETER 2 = dokumenditüüp.

TÜÜP	KOOD	PARAMEETER 1	PARAMEETER 2	SELGITUS
XML	xd_autocustomer	0	QUOTATION	Automaatne seotud kliendi loomine, kui koodi ei eksisteeri
XML	xd_confirm	0	QUOTATION	Automaatne dokumendi kinnitamine; juhitav ka XML-väljaga confirm
XML	xd_confirmpayment	1	QUOTATION	Automaatne seotud laekumise kinnitamine
XML	xd_customer_update	0	QUOTATION	Kliendi andmete osaline uuendus (nimi, e-post, telefon)
XML	xd_object	VEEB	QUOTATION	Vaikimisi objekt, kui ei saadeta
XML	xd_paymentvatcode	1	QUOTATION	Loodava seotud laekumise rea KM-kood
XML	xd_salesman	XML	QUOTATION	Vaikimisi müüja
XML	xd_stock	PL	QUOTATION	Vaikimisi ladu, kui ei saadeta
XML	xd_update	1	QUOTATION	Luba olemasoleva dokumendi muutmine

Vastus

docid = loodud/uuendatud dokumendi number. Veakoodid: Vastused ja veakoodid.

```
<results>
  <Result Type="0" Desc="Created" docid="100001" doctype="QUOTATION"
submit="Pakkumised"/>
</results>
```

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/xml_direct/muuk/quotation

Last update: **2026/08/21 10:07**