Table of Contents

Puudumised (absence) 3
Väljund (get) 3
Päring (get) 3
Päis 3
Read 3
Sisend (put) 4
Päis 4
Read 4
Transpordi parameetrid 5
Vastus 5

Puudumised (absence)

Absences. Domeen: Personal.

what	absence
Suund	Väljund (get), Sisend (put)
Endpoint	POST https://login.directo.ee/xmlcore/cap_xml_direct/xmlcore.asp
Skeem (väljund)	ws_puudumised.xsd
Skeem (sisend)	xml_IN_puudumised.xsd

Väljund (get)

Päring (get)

Parameeter	Selgitus
token	token (kohustuslik)
get	1
what	absence
number	filter (valikuline)
confirmed	filter (valikuline)
employee	filter (valikuline)
ts	muutunud alates

Päis

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
number	number	int			
confirmed	kinnitatud	int			
date1	aeg1	dateTime			
date2	aeg2	dateTime			
comment	selgitus	string	255		
employee	persoon	string	32		
ts	ts	dateTime			

Read

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
employee	persoon	string	32		
absencetype	r_liik	string	32		
date1	r_aeg1	dateTime			
date2	r_aeg2	dateTime			
comment	kommentaar	string	255		
denied	keeldus	dateTime			
deniedcomment	keeldumise_kommentaar	string			

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
inadvance	ette	int			
substitute	asendaja	string	32		
rn	rn	int			

Sisend (put)

Manused: **ei toetata**. Menetlused: **ei toetata**.



Loomine: saada dokument. Vaikeväärtused (ALT.FROM): Kohustuslikud väljad. Üldised muutmise reeglid: Sisendite põhimõtted.

- Olemasoleva dokumendi **muutmiseks** peab xd_update=1.

Päis

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
number	number	int	9	**jah**	Laekumine	document number/ID, mandatory; It must be unique for each document and remain same if more than one transaction of the same document is necessary
date1	aeg1	dateTime				
date2	aeg2	dateTime				
comment	selgitus	string	255			
employeecode	persoon	string	32			
delete	kustuta	int				”1” means delete

Mitte saata:

- session_id – for internal use at Directo side, do not send this field!

Read

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
employeecode	persoon	string	32			
absencetype	r_liik	string	32			
date1	r_aeg1	dateTime				
date2	r_aeg2	dateTime				
newend	uus_lopp	dateTime				
comment	kommentaar	string	255			
inadvance	ette	int				
substitute	asendaja	string	32			
rn	rn	int				

Transpordi parameetrid

Seadistatakse tokenile, ei saadeta `xmldata` sees. PARAMEETER 2 = dokumenditüüp.

TÜÜP	KOOD	PARAMEETER 1	PARAMEETER 2	SELGITUS
XML	`xd_confirm`	0	ABSENCE	Automaatne dokumendi kinnitamine; juhitav ka XML-väljaga confirm
XML	`xd_update`	1	ABSENCE	Luba olemasoleva dokumendi muutmine

Vastus

`docid` = loodud/uuendatud dokumendi number. Veakoodid: Vastused ja veakoodid.

```
<results>
  <Result Type="0" Desc="Created" docid="100001" doctype="ABSENCE"
submit="Puudumised"/>
</results>
```

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/xml_direct/personal/absence

Last update: **2026/08/21 10:07**