


Sisukord

Sava pasta servera iestatīšana	3
Google Gmail iestatīšana	4
Microsoft 365 iestatīšana	4
Zone	5
Viena konfigurācija, vairāki lietotāji	5
Directo-Reply-To	6

Sava pasta servera iestatīšana

Pēc noklusējuma e-pasti no Directo tiek sūtīti caur Directo serveri *directo.gate.ee* (90.190.150.212), un vairumā gadījumu lietotājam nav jāuztraucas par to, kā viņa e-pasti tiek nosūtīti. Tomēr ir izņēmuma situācijas, kurās iespēja norādīt sūtītāja serveri var būt ļoti noderīga. Turklāt šajā gadījumā ir atļauti arī visi pakalpojumi, kas prasa masveida pasta moduļa esamību (piemēram, rēķinu un klientu e-pasti).

Konfigurācija ir balstīta uz katram pašam pieejamo lietotāja kartiņu, kas atrodama galvenajā logā



Lai padarītu iestatījumus redzamus, izvēlnē Pasta sūtītājs (Mail Sender) izvēlieties **SMTP**. Var iestatīt sekojošo:

Pasta sūtītājs	SMTP
Pasta serveris	Servera adrese:Ports smtp.gmail.com:465
SSL/TLS	SSL
Lietotājvārds	karlis.12345@gmail.com
Parole
Sūtīt kā pielikumu	PDF + Peppol
E-pasta pielikumi	Jā

- **Serveris un ports:** ir atvērti porti 25, 465 un 587.
- **SSL/TLS:** ja nepieciešama šifrēta saziņa, izvēlieties atbilstošo opciju saskaņā ar SMTP servera prasībām. Parasti SSL ir opcija portam 465, savukārt StartSSL/SSL/TLS ir drošās opcijas visiem citiem portiem. Ja ir izvēlēts "Nē", e-pasti starp Directo un SMTP serveri tiek sūtīti "atklāti" bez šifrēšanas.
- **Lietotājs:** e-pasta konta lietotājs (PIEZĪME! Ja jūsu pasta serveris nepieprasa autentifikāciju, atstājiet lietotāja lauku tukšu).
- **Parole:** e-pasta konta parole.

Sūtot no **Google Gmail** konta, nosūtītais e-pasts tiks saglabāts arī Gmail mapē *Sent* (Nosūtītie),

radot iespaidu, ka e-pasts ir sūtīts tieši no Gmail.

Jebkuras kļūdas un e-pastu nepiegāde, izmantojot sava servera konfigurāciju, ir lietotāja atbildība, tāpat kā risks, ka saņēmēju serveri var bloķēt jūsu e-pasta kontu.

Ja e-pasta sūtīšanai ir konfigurēts SMTP serveris un ir vēlme ierobežot piekļuvi, pamatojoties uz IP, kā savienojuma veidotāji jākonfigurē šādas IP adreses: 90.190.150.210, 90.190.150.211, 90.190.150.212, 90.190.150.213, 90.190.150.82.

Google Gmail iestatīšana

Atšķirībā no citiem pastu serveriem, Gmail neļaus izmantot paša izdomātu e-pasta paroli, bet gan Tev būs jāizmanto Gmail ģenerētā parole, jeb App password. Savukārt, lai Gmail varētu ģenerēt paroli, Tavam Google (Gmail) kontam ir jābūt ar divpakāpju verifikāciju. Pasta serverim jābūt **smtp.gmail.com:465** un izvēlaties **SSL** no SSL/TLS uzstādījuma.

1. Dodieties uz **Pierakstīšanās un drošība / Pierakstīšanās Google** ([*Sign-in & security / Signing in to Google*](#)) un izveidojiet lietotnes paroli ([*App password*](#)). Lai izveidotu lietotnes paroli, jābūt ieslēgtai **divpakāpju verifikācijai** ([*2-Step Verification*](#)), ja tā vēl nav ieslēgta, tad izvēlieties [*2-Step Verification*](#) un noklikšķiniet uz [*Get started*](#), sekojiet norādījumiem (visvieglāk ir saņemt verifikācijas kodu SMS veidā).

2. Pie **App Passwords** (to vis vieglāk ir atrast meklētājā lapas augšā) izveidojiet jaunu - Directo un noklikšķiniet uz **Generate**. Tiks parādīts kods, kas būs epasta parole. Pārkopējiet šo kodu kā SMTP paroli savā Directo pasta kontā.

Microsoft 365 iestatīšana



NB! Sākot ar 2026. gada aprīli, Microsoft 365 ir jākonfigurē, izmantojot OAUTH metodi saskaņā ar tālāk sniegtajiem norādījumiem, jo tradicionālā lietotājvārda/paroles/lietotnes paroles autentifikācija vairs netiks atbalstīta.



Priekšnosacījums: Microsoft 365 lietotājam jābūt iespējamam [*Authenticated SMTP*](#) (Autenticēts SMTP). To var konfigurēt Microsoft 365 administrēšanas centrā (vai nu globāli organizācijai, vai katram lietotājam atsevišķi).

1. Iespējojiet “Authenticated SMTP” savam kontam Tam nepieciešamas administratora privilēģijas. Ja jums nav administratora tiesību, lūdziet administratoram to iespējot: [Atveriet Microsoft 365 Admin Center](#) un izvēlieties:

→ Users (Lietotāji)

→ Active users (Aktīvie lietotāji)


→ Izvēlieties savu lietotāju

→ Mail (Pasti)

→ Manage email apps (Pārvaldīt e-pasta lietotnes)

☐ Pārliedzieties, ka izvēles rūtiņa "Authenticated SMTP" ir atzīmēta.

2. Nepieciešamie konfigurācijas dati Konfigurācija ir balstīta uz lietotāju un tiek veikta lietotāja kartē (kas atrodama Directo galvenā loga labajā augšējā stūrī). Konfigurācija varētu izskatīties šādi:



3. Noklikšķiniet uz pogas "Autentificēt Microsoft 365". Parādīsies Microsoft pieteikšanās logs. Piesakieties ar savu parasto Office 365 e-pastu un paroli. Pēc veiksmīgas pieteikšanās logs automātiski aizvērsies, un jums tiks lūgts piešķirt atļaujas. Tad noklikšķiniet uz **Accept**. ☐ Turpmāk e-pasti tiks droši sūtīti caur jūsu Office 365 kontu.

☐ Ja viss būs veiksmīgi, redzēsiet ziņojumu: "Microsoft 365 has been authenticated" (Microsoft 365 ir autentificēts).

Iepriekšējā (Legacy) metode (darbojas līdz 2026. gada aprīlim):

- Serveris: **smtp.office365.com:25**
- SSL/TLS: **StartSSL/SSL/TLS**
- MFA (daudzfaktoru autentifikācijas) gadījumā Directo vajadzībām ir jāizveido lietotnes parole (*app password*).
- [Microsoft 365 admin center](#) > Users > Active user > [Lietotājs] > Mail > Manage email apps* \

Šeit jābūt atlasītam *Authenticated SMTP*.



Ja sūtīšanas laikā rodas kļūda **ERR: 334**, lasiet pamācību [šeit](#) (jātulko).

Zone

Serveris ir atkarīgs no Zone iestatījumiem. Pārbaudiet, kāds ir jūsu domēna SMTP serveris, šeit; serveris varētu būt, piemēram, **smtp.zone.ee:465** vai **smtp.zone.eu:465**. * SSL/TLS: **SSL**

Viena konfigurācija, vairāki lietotāji

Ir situācijas (piemēram, ja uzņēmumam ir savs pasta serveris), kad ir nepieciešams iestatīt vienādu konfigurāciju visiem lietotājiem e-pastu sūtīšanai. Lai to izdarītu, ir iespējams konfigurēt iestatījumus vienam lietotājam un pēc tam iestatīt šī lietotāja kodu kā Sistēmas kodu: "Pasta sūtīšanas lietotāja

kods — šī lietotāja SMTP konfigurācija ir pamats e-pastu sūtīšanai”.

Rezultātā visi lietotāji automātiski saņem vienādu konfigurāciju. Tomēr joprojām ir iespējams iestatīt lietotājam specifiskus iestatījumus, piemēram, tikai lietotājvārdu un paroli (šajā gadījumā serveris jau tiek ņemts no globālās lietotāja konfigurācijas).

Directo-Reply-To

Parastās situācijās e-pasta sūtīšanas adrese FROM jeb sūtītājs vienmēr ir e-pasta adrese, kas piešķirta lietotāja kartei. Ja vēlaties, e-pasta sūtīšanas formātu var mainīt tā, lai sūtītāja adrese būtu *uzņēmuma_nosaukums@event.data.directo.ee*, bet *reply-to* (atbildēt uz) galvene būtu iestatīta uz e-pasta adresi, kas piešķirta lietotāja kartei. Lai to izdarītu, lietotāja kartē sadaļā **Galvenā izvēlne → Personāls → Lietotājs** nolaižamajā izvēlnē *Email sender* izvēlieties **Directo-Reply-to**.

Šajā gadījumā sūtītāja adrese saņēmējam vizuāli parādās kā Directo adrese, bet, atbildot uz šādi nosūtītu e-pastu, atbilde tiks nosūtīta uz pareizo adresi (to, kas sākotnēji iestatīta *reply-to* galvenē).

Šī opcija var būt piemērota situācijās, kad nav vēlēšanās mainīt SPF ierakstu (lai atļautu Directo autorizēties kā sūtītājam uzņēmuma domēna vārdā), bet e-pasti, kas sūtīti no Directo, tiek uzskatīti par surogātpastu vai netiek piegādāti SPF ierobežojumu dēļ.

Adrese, kas tiek izmantota kā sūtītājs, pēc būtības ir Directo notikumu pastkastes adrese. Tas nozīmē: ja e-pasta sūtīšana neizdodas un tas “atlec atpakaļ” (*bounces back*), tā kā atbilde kļūdu gadījumā joprojām tiek sūtīta tieši uz sūtītāja adresi, tā nonāks Directo notikumu (*Event*) modulī kā notikums, kur varēs identificēt kļūdas cēloni.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/meiliserveri_seadistamine?rev=1773227166

Last update: **2026/03/11 13:06**

